

HECO

Ambient 5.1A



HECO

Ambient 5.1A



HECO[®]
AMBIENT
STAND 1

NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN/
SEPARAT ERHÄLTICH
NOT SUPPLIED/SOLD SEPARATELY

HECO

Ambient 5.1A



HECO

Ambient 5.1A

BESONDERHEITEN

Aktiver Bassreflex-Subwoofer

- 'Down-fire'-Prinzip
- Strömungsoptimiertes Reflexrohr
- High-Power Langhubwoofer mit gehärteter Papiermembran
- Real-time Limiter
- Aktive Frequenzgangentzerrung
- Stabiles MDF-Gehäuse mit Hochglanz-Front und massiver Bodenplatte
- Lautstärke und Übergangsfrequenz regelbar
- Phase schaltbar 0° - 180°
- High-Level-Eingang
- Low-Level-Eingang
- Standby-Schaltung mit geringer Stromaufnahme <1W
- Netzschalter
- Netzspannung wählbar 115/230V

Kompakte Satellitenlautsprecher

- Hochtöner mit 20 mm Gewebekalotte und Neodym-Magnetsystem
- Speziell auf breitbandige Wiedergabe optimierter 75 mm Tiefmitteltöner mit leichter Langfaser-Papiermembran, Langhubsicke und hochbelastbarer Schwingspule
- Klippel®-optimiertes Magnetsystem
- Aufwändige Frequenzweiche bestückt mit hochwertigen Bauteilen
- Überlastungsschutz
- Resonanzarmes Gehäuse aus gebürstetem Aluminium
- Satelliten mit stabilen Standfüßen aus 6 mm starkem Sicherheitsglas
- Hochwertiges Anschlussterminal mit stabilen, vergoldeten Schraubklemmen
- Center-Lautsprecher magnetisch geschirmt
- Vier Stück Wandhalterungen für die Satelliten im Lieferumfang enthalten
- Stabiler Lautsprecherständer für die Satelliten optional erhältlich



HECO

Ambient 5.1A

HIGHLIGHTS

Powered bass reflex subwoofer

- 'Down-fire' construction
- Air-flow optimized reflex port
- High-power long-throw subwoofer with hardened paper cone
- Real-time Limiter
- Active SPL equalization
- Solid MDF cabinet with high gloss front and solid base-plate
- Level and crossover-frequency adjustable
- Phase switchable 0° - 180°
- High level input
- Low level input
- Standby circuit with low power consumption <1W
- Power switch
- Switchable mains voltage 115/230 V

Satellites and center speaker

- Tweeter with 3/4" soft dome and neodymium magnet system
- 3" woofer-midrange optimized for broadband reproduction with light longfiber cellulose cone, long-throw surround and high-capacity voice coil
- Klippel® optimized magnet system
- Elaborate crossover with high-quality components
- Overload protection
- Low-resonance housing made of brushed aluminium
- Satellites with solid feet made of 6 mm safety glass
- High-quality terminal with solid gold-plated screw connectors
- Center speaker magnetically shielded
- 4 wall mounts for satellites included
- Solid speaker stand for satellites available as optional accessory

PARTICULARITES

Caisson Subwoofer actif

- Principe 'Down-fire'
- Port bass-reflex à courant optimisé
- Woofer à course longue de haute performance avec membrane en pulpe de cellulose durcie
- Real-time Limiter
- Réglage actif de la réponse fréquentielle
- Enceinte MDF stable avec panneau frontal en vernis brillant et support au sol stable
- Volume et fréquence de recouvrement réglables
- Commutateur de phase 0° - 180°
- Entrée à haut niveau
- Entrée à bas niveau
- Circuit stand-by avec une faible consommation électrique <1W
- Interrupteur marche/arrêt
- Voltage au choix 115/230 V

Haut-parleurs satellite et central

- Tweeter avec 20 mm dôme en soie et aimant en néodyme
- 75 mm bas-médium optimisé pour reproduction large bande avec membrane légère en pulpe de cellulose à fibre long, suspension à course longue et bobine mobile de haute performance
- Système magnétique optimisé Klippel®
- Filtre élaboré avec des éléments de haute-qualité
- Protection contre les surcharges
- Boîtier à faible résonance en aluminium brossé
- Haut-parleurs satellite avec support en 6 mm verre de sécurité
- Terminal de haute qualité avec bornes à vis stables et dorés
- Haut-parleur central avec blindage magnétique
- 4 supports muraux pour les haut-parleurs satellite inclus
- Support stable pour les haut-parleurs satellite disponible optionnellement



HECO

Ambient 5.1A

Technische Daten/ Features	1 x Subwoofer	2 x Front 2 x Surround	1 x Center
Prinzip Principle	Bassreflex, Downfire bass reflex, downfire	2-Wege Speaker 2 way speaker	2 Wege Speaker 2 way speaker
Bestückung Equipment	200 mm Subwoofer 8" subwoofer	75 mm Tieftöner 20 mm Hochtöner 3" woofer ¾" tweeter	2 x 75 mm Tieftöner 20 mm Hochtöner 2 x 3" woofer ¾" tweeter
Belastbarkeit Satelliten Power Handling Satellites		50 / 100 Watt(s)	60 / 120 Watt(s)
Ausgangsleistung Aktiv Subwoofer Power Output (RMS/Max)	60 / 120 Watt(s)		
Impedanz Impedance	aktiv	4 - 8 Ohm(s)	4 - 8 Ohm(s)
Frequenzbereich Frequency Response	28 – 200 Hz	80 - 34000 Hz	80 - 34000 Hz
Übergangsfrequenz Crossover Frequencies	50 – 200 Hz	3600 Hz	3600 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung Recommended Amplifier Output	aktiv	> 15 Watt(s)	> 15 Watt(s)
Wirkungsgrad (1W/1m) Sensitivity	aktiv	88 dB	88 dB
Ausführung Cabinet surface	Schwarz Black	Schwarz Black	Schwarz Black
Maße (BxHxT) Dimensions (WxHxD)	236 x 410 x 390 mm	90 x 155 x 117 mm	222 x 92 x 117 mm
Gewicht Weight	11.5 kg	1.3 kg	1.9 kg

HECO

Ambient Stand 1



für/for/pour
Ambient
5.1A

Besonderheiten/Features/Specifications

- Stabiler Lautsprecherständer für die Satelliten von HECO Ambient 5.1A
- Optional erhältlich
- Abmessungen:
H: 835 mm
Bodenplatte (LxB): 220 x 250 mm
- Solid speaker stand for satellites of HECO Ambient 5.1A
- Optional accessory
- Dimensions:
H: 835 mm
Base plate (LxW): 220 x 250 mm
- Support stable pour les haut-parleurs satellite de HECO Ambient 5.1A
- Disponible optionnellement
- Dimensions:
H: 835 mm
Plaque de fond (LxG): 220 x 250 mm

Art. Nr.: 136 7010 • EAN: 40 29678 67010 6